



Neo Plat 5R Beam

Descripción

Neo Plat 5R Beam es un cabezal móvil tipo beam que tiene una lámpara Philips® 5R con un ángulo de haz de 2.5°. La unidad tiene una rueda de color con 12 filtros dicróicos, efecto arcoíris + apertura y 8 gobos rotativos, intercambiables e indexables + apertura. **Neo Plat 5R Beam** ofrece además un prisma rotativo de 8 caras, macros de prisma, así como también frost de 0-100%.

Especificaciones

Fuente & Ópticas

Fuente de luz: Philips® Platinum 5R
Temperatura color: 8000K
Vida útil promedio: 2.000 horas
Ángulo de haz: 2.5°

Datos fotométricos

Flujo lumínico: 44730 lux @ 20m (60 ft.)

Efectos y funciones

Rueda de color: 12 filtros dicróicos + abierto, efecto arcoíris
Rueda de gobo rotativa: 8 gobos rotativos, intercambiables e indexables
Diámetro de gobo: Afuera & Adentro: 14 mm. / 6 mm.
Efecto gobo shake
Prisma rotativo de 8 caras y macros de prisma

Frost: 0-100%

Dimmer: 0-100%

Efecto estrobo: 1-13 flashes por segundo

Sin parpadeo

7 programas integrados

Control

Canales DMX: 11/13/16

DMX inalámbrico (Opcional)

Direccionamiento remoto DMX, lámpara

encendida/apagada, reset, control de

sonido activado por controlador DMX

Función RDM avanzada

Actualización de software vía DMX

Movimiento

Pan: 540° / 630°

Tilt: 265°

Resolución de 8 & 16-bit

Auto-reposicionamiento

Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100-240V,
50-60Hz

Consumo de potencia: 330W

Físico

Pantalla LCD color

Conectores DMX: 4 conectores XLR (XLR-3
entrada y salida; XLR-5 entrada y salida)

Conectores de alimentación: PowerCON®

Dimensiones: 480x362x331 mm. /

19x14.2x13 in.

Peso: 14 Kg. / 30.8 Lbs.